

## **FRESCOLORI® Sealer-Gel**

Technisches Merkblatt

Stand: August 2009

### **Beschreibung**

Kombination aus Kunstharz-Dispersion und Wasser.

### **Verwendungszweck**

Spezialbeschichtung als transparente Schlussbeschichtung von FRESCOLORI®-Marmorputz.

FRESCOLORI® Sealer-Gel schützt die Oberflächen und verbessert Farbbrillanz und Farbtiefe. Der Farbton von FRESCOLORI®-Marmorputz wird durch FRESCOLORI® -Sealer-Gel intensiviert und verändert.

FRESCOLORI® Sealer-Gel ist eine Hydrophobierung mit Abperl-Effekt.

**Farbton:** Farblos

**Dichte:** 1,06 g/cm<sup>3</sup>

**Viskosität:** pastös

### **Verarbeitung:**

Auf FRESCOLORI®-Marmorputz. Zunächst verdünnt grundieren. FRESCOLORI®-Sealer-Gel mit Wasser verdünnen, Mischungsverhältnis 1 Teil FRESCOLORI®-Sealer-Gel und 2 Teile Wasser. Mit dem Pinsel oder mit der Streichbürste auftragen und mit der FRESCOLORI®-Kelle FC 1060 abziehen, damit keine Streifigkeit entsteht.

Nach Durchtrocknung dann zwei Mal FRESCOLORI®-Sealer-Gel unverdünnt aufspachteln. Mit der Japanspachtel oder mit der FRESCOLORI®-Kelle FC 1060 aufspachteln und so abziehen, dass ein dünner Film stehen bleibt. Darauf achten, dass keine „dicken Stellen“ stehen bleiben!

### **Sicherheitshinweis:**

Siehe Sicherheitsdatenblatt

### **Entsorgung:**

Produkt Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

**Empfehlung:** Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.

### **Untergründe:**

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen, trocken und tragfähig sein. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten. Während der Verarbeitung und der Trocknungsphase für gute Be- und Entlüftung sorgen.

Niedrige Temperaturen und/ oder schlechte Be- und Entlüftung können sich negativ auf die Trocknung auswirken.

### **Lagerung**

Bei Temperaturen zwischen 5-30°C im Originalgebinde mindestens 10 Monate haltbar.