



FRESCOLORI® TQL

Technisches Datenblatt

Stand: September 08

Produktbeschreibung:

Spezielles Grundiermittel für Gipskartonplatten, Faserzementplatten und zementgebundene Spanplatten und alkalische Untergründe. Auch als Glanzüberzug geeignet.

Bindemittelbasis:

100% Reinacrylat

Farbton:

Transparent

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muß sauber, fett- und staubfrei sein.

Verarbeitung:

FRESCOLORI®-TQL auf Gipskarton unverdünnt verarbeiten, anschließend FRESCOLORI® Haftgrund verwenden. Auf andern Untergründen unverdünnt oder bei Bedarf bis zu 1:3 mit Wasser verdünnt werden. Als Glanzüberzug unverdünnt angewendet werden.

Verbrauch:

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 100 - 250 ml/m². Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Richtwerte ohne Verbindlichkeit. Genaue Verbrauchsmengen müssen durch Probeanstriche ermittelt werden.

Trockenzeit:

Bei trockener, warmer Luft am nächsten Tag überarbeitbar; bei kühler, feuchter Luft entsprechend längere Trockenzeiten einhalten.

Spez. Gewicht:

ca. 1,03 g/cm³

Reinigung der Geräte:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung:

Kühl, trocken und frostsicher lagern. Innerhalb eines Jahres verarbeiten.

Anmerkung:

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes verlieren die Angaben ihre Gültigkeit.

www.frescolori.com

info@frescolori.com